



**Monkey[®]
Banana**



Monkey Bananaはドイツ、シュリーゲンに拠点を置く、新進気鋭のスピーカーメーカーです。リーズナブルなプライスレンジながら、その確かな技術力により設計、チューニングされたスピーカーはドイツ本国のみならず国外（特にヨーロッパ）でも非常に高い評価を得ています。キャビネット内の定在波を 極限まで抑える特徴的な六角形のデザイン。繊細な再現力を持つシルクドーム・ツイーターのコンビネーションにより 非常にナチュラルなトーンを再現します。入出力の多さも特徴の一つです。S/PDIFデジタル入力も装備しておりスタジオからの 様々な要求にも応えます。ワン・ランク上の解像度とモニタリングに最適な周波数バランスは価格帯からは想像できない高い品質を誇ります。



Monkey Banana Turbo series

アクティブ・ニアフィールド・モニタースピーカー

特徴的なデザインと豊富なサイズ。レッドとブラックの二種類のカラーバリエーションとお求めやすいプライスレンジ。そしてデジタル入力も搭載。ユーザー側の目線に立って考え抜かれたラインナップが特徴的なアクティブ・ニアフィールド・モニタースピーカーです。入出力は通常のアナログ入力に加え、今迄ハイエンド・スピーカーにしか付属していなかったS/PDIF入力端子も搭載。オーディオインターフェースやデジタル ミキサー等からのデジタル出力をロス無くダイレクトに伝達することが可能です。シルクドームツイーター、そしてカーボン&セラミックコンポジットを採用したウーファーと組み合わせられたローエンドからトップエンドまで伸びるナチュラルなサウンド。そして緻密な計算によって開発された六角形のヘキサ・キャビネットは内部定在波を最小限に抑え、明瞭な定位感を生み出すことに一役買っています。Turboシリーズはウーファーサイズによってカテゴリー分けされ、さらにサブウーファーである10sと組み合わせることによりフルレンジ再生も可能。様々なユーザーの目線に合わせた、豊富なサイズとカラーバリエーション。そしてそれに見合うサウンドとアナログからデジタルまでカバーする幅広い入出力構成は、「良い音」を求める全てのユーザー様にお勧めです。

Monkey Banana Speaker



Turbo 4

ウーファー	4 inch 電磁シールドド・セラミック・PPコーン
ツイーター	1-inch ナチュラル・シルクドーム
周波数特性	60 Hz - 30 kHz
ツイーターレベル調整	-6 dB ~ +6 dB 可変@ 10 kHz
ウーファーレベル調整	-6 dB ~ +6 dB 可変@ 100 kHz
クロスオーバー	3 kHz
LF出力	30 W
HF出力	20 W
S/N (weighted) HF/LF	>88 dB / 92 dB
THD+N HF/LF	0.06% / 0.03%
入力端子	XLR / TRS コンボジャック、RCAコネクター、S/PDIF - RCA - デジタル入力端子
出力端子	S/PDIF - RCAスルー (デジタル出力)
入力モード	アナログ / デジタル
サンプリングレート	32 kHz - 192 kHz
左右チャンネル選択	デジタルモード選択時のみ可能
入力インピーダンス	20 kΩ (バランス)、10 kΩ (アンバランス)
入力感度	+4 dBu (バランス)、10 dBv (アンバランス)
重量	4.5 kg
サイズ	L195 × W173 × H245 mm



Turbo 5

ウーファー	5.25 inch 電磁シールドド・セラミック・PPコーン
ツイーター	1-inch ナチュラル・シルクドーム
周波数特性	55 Hz - 30 kHz
ツイーターレベル調整	-6 dB ~ +6 dB 可変@ 10 kHz
ウーファーレベル調整	-6 dB ~ +6 dB 可変@ 100 kHz
クロスオーバー	3 kHz
LF出力	50 W
HF出力	30 W
S/N (weighted) HF/LF	>99 dB / 95 dB
THD+N HF/LF	0.02% / 0.05%
入力端子	XLR / TRS コンボジャック、RCAコネクター、S/PDIF - RCA - デジタル入力端子
出力端子	S/PDIF - RCAスルー (デジタル出力)
入力モード	アナログ / デジタル
サンプリングレート	32 kHz - 192 kHz
左右チャンネル選択	デジタルモード選択時のみ可能
入力インピーダンス	20 kΩ (バランス)、10 kΩ (アンバランス)
入力感度	+4 dBu (バランス)、10 dBv (アンバランス)
重量	5.9 kg
サイズ	L222 × W192 × H275 mm



Turbo 6

ウーファー	6.5 inch 電磁シールド・セラミック・PPコーン
ツイーター	1-inch ナチュラル・シルクドーム
周波数特性	50 Hz - 30 kHz
ツイーターレベル調整	-6 dB ~ +6 dB 可変@ 10 kHz
ウーファーレベル調整	-6 dB ~ +6 dB 可変@ 100 kHz
クロスオーバー	3 kHz
LF出力	60 W
HF出力	30 W
S/N (weighted) HF/LF	>92 dB / 98 dB
THD+N HF/LF	0.05% / 0.02%
入力端子	XLR / TRS コンポジャック、RCAコネクター、S/PDIF - RCA - デジタル入力端子
出力端子	S/PDIF - RCAスルー (デジタル出力)
入力モード	アナログ / デジタル
サンプリングレート	32 kHz - 192 kHz
左右チャンネル選択	デジタルモード選択時のみ可能
入力インピーダンス	20 k Ω (バランス)、10 k Ω (アンバランス)
入力感度	+4 dBu (バランス)、10 dBv (アンバランス)
重量	7.6 kg
サイズ	L260 x W272 x H328 mm



Turbo 8

ウーファー	8 inch 電磁シールド・セラミック・PPコーン
ツイーター	1-inch ナチュラル・シルクドーム
周波数特性	45 Hz - 30 kHz
ツイーターレベル調整	-6 dB ~ +6 dB 可変@ 10 kHz
ウーファーレベル調整	-6 dB ~ +6 dB 可変@ 100 kHz
クロスオーバー	3 kHz
LF出力	80 W
HF出力	30 W
S/N (weighted) HF/LF	>94 dB / 100 dB
THD+N HF/LF	0.04% / 0.02%
入力端子	XLR / TRS コンポジャック、RCAコネクター、S/PDIF - RCA - デジタル入力端子
出力端子	S/PDIF - RCAスルー (デジタル出力)
入力モード	アナログ / デジタル
サンプリングレート	32 kHz - 192 kHz
左右チャンネル選択	デジタルモード選択時のみ可能
入力インピーダンス	20 k Ω (バランス)、10 k Ω (アンバランス)
入力感度	+4 dBu (バランス)、10 dBv (アンバランス)
重量	12.2 kg
サイズ	L308 x W272 x H390 mm



Turbo 10s

ウーファー	10 inch 電磁シールドド・セラミック・PPコーン
周波数特性	20 Hz - 120 kHz
クロスオーバー	40 Hz - 120 Hz (調整可能)
LF出力	300 W
S/N (weighted) HF/LF	>90 dB
THD+N LF	0.08%
入力端子	2 × XLR端子、2 × TRSジャック、2 × RCAコネクター、S/PDIF - RCA - デジタル入力端子 サブウーファーバイパス用フットスイッチ入力端子
出力端子	2 × XLR端子、2 × TRSジャック、2 × RCAコネクター、S/PDIF - RCAスルー (デジタル出力)
入力モード	アナログ / デジタル
サンプリングレート	32 kHz - 192 kHz
入カインピーダンス	20 kΩ (バランス)、10 kΩ (アンバランス)
入力感度	+4 dBu (バランス)、-10 dBv (アンバランス)
重量	18.7 kg
サイズ	L374 × W368 × H383 mm

Monkey Banana Accessories

スタビライザー Monkey Banana MonkeyBase



MonkeyBaseはモニタリング環境改善に最適な、重厚なメタルプレートとアコースティック・フォームを組み合わせたベーススタンドです。モニター環境の調整に最適な角度のついた、「10°アップ/フラット/5°ダウン」のアコースティック・フォーム3種類が同梱されています。

復元性の高い、丈夫なアコースティック・フォーム

モニタースピーカーを確実に安定させる4 mmのメタル・プレート

耐荷重30 kg

サイズ

高さ：10°アップ：32.8~73.3 × 47.5 mm / フラット：47.5 mm / 5°ダウン：69.8~49.3 mm

幅：190 mm 奥行：241 mm

Turbo 4,5,6用ウォールマウント金具 Monkey Banana MonkeyWall



MonkeyWallはMonkey Bananaスピーカーを壁面にマウントする為のスピーカーマウントです。角度調節も可能で、重量のあるスピーカーを確実に固定します。 ※Turbo 4, Turbo5, Turbo 6に対応しています。

重量 : 1.2 kg

サイズ : L281 × W110 × H125 mm

スピーカースタンド Monkey Banana MonkeyTree



MonkeyTreeはMonkey Banana専用のスピーカースタンドです。この重量感あるメタル素材のスピーカースタンドはベースも広く、高い安定性を持って確実にスピーカーを支えます。

重量 : 12.1 kg

耐荷重 : 70 kg

サイズ : L240 × W165 × H793 mm



オンズ株式会社

〒108-0071 東京都港区白金台 5-22-11 ソフトタウン白金 503 号

onzu.co.jp

お気軽にお問い合わせください



お電話でのお問合せ

> **03-6450-3873**

受付時間 10:00~18:00 (土日祝を除く)



メールでのお問合せ

> **info@onzu.co.jp**