



TRITON AUDIOはオランダ北部の小さな街、アルクマールに拠点を置くガレージメーカーです。現代のサウンドクリエイター達の為に、ヴィンテージ・ギアのテイストを存分に注ぎ込んだハンドメイド・マイクプリアンプ「D20」をリリースしました。また、革新的なアイデアを持つプロダクトの開発にも余念が無く、ネオジムの強力な磁力による非接点浮遊スピーカー・インシュレーター「Neolev」等、実用性の高い様々なプロダクトを近々リリースしていきます。

## TRITON AUDIO D20 Mono / D20 500 / D20 Stereo



**D20 Mono**



**D20 500**



**D20 Stereo**

エメラルドグリーンの鮮やかなブランドロゴが印象的なTRITON AUDIO D20 Mono / D20 500 / D20 Stereo。40～50年代を代表する名機、テレフンケン・Vシリーズを彷彿させるマイクプリアンプです。オールド・テレフンケンの持つ、図太い骨格と粘りのある中低域に、現代的なワイド・ダイナミック・レンジを加えた「D20」は、昨今のマイクプリアンプとは一線を画す、まさに伝統的オールド・ジャーマン・サウンドそのもの。TUBE、FETの切り替え式アンプ部とHI/LO入力インピーダンスの対応により、高感度のコンデンサーマイクから低インピーダンスのパッシブ・リボンマイクやダイナミックマイク迄、マイクタイプとソースを選びません。使用パーツも細部までこだわり、音質重視の固定抵抗アッテネータや厳選されたNOSヴィンテージ・チューブを採用。更にLundahl1571高品位入力トランスを採用する等、価格からは想像できない充実ぶり。VPR規格の500 Seriesもリリースしており、幅広い用途にも対応。卓上に置かれた小さなボディから、高い品質とオールドテレフンケンへの拘りを体感してください。

	D20 Mono	D20 500	D20 Stereo
ゲイン TUBE	60 dB	60 dB	60 dB
ゲイン FET	70 dB	70 dB	70 dB
EIN	-128 dB	-128 dB	-128 dB
ヘッドルーム	32 dB	32 dB	32 dB
入力インピーダンス	2.25 K $\Omega$ / 6.25 K $\Omega$	2.25 K $\Omega$ / 6.25 K $\Omega$	2.25 K $\Omega$ / 6.25 K $\Omega$
出力インピーダンス	100 $\Omega$	100 $\Omega$	100 $\Omega$
電源	24V AC	VPRモジュール専用ラックに準ずる	100～115V AC
入力端子	1/4"フォーン(DI In) / XLR-F	1/4"フォーン(DI In) VPRモジュール専用ラックに準ずる	1/4"フォーン(DI In) / XLR-F
出力端子	XLR-M / 1/4"TRSフォーン	VPRモジュール専用ラックに準ずる	XLR-M / 1/4"TRSフォーン

## FetHead | ライン・ブースター

マイクプリアンプ前段にてゲインリフトさせるライン・ブースターです。ゲインレンジの狭いマイクプリアンプの使用や長距離伝送時に発生する信号ロス、ノイズ量増加の防止に最適です。音質面でもミッドレンジの解像度の向上、低域レスポンスの改善等、大幅な向上が見込めます。24~48Vファンタム電源で駆動可能。

Fethead



Fethead Phantom



対応マイクロフォン	リボン & ダイナミックマイクロフォン
タイプ	ウルトラ・ローノイズ・クラスA・JFet・アンプリファイヤー
ゲイン	27 dB (@3K $\Omega$ ロード)
Z-in	22 K $\Omega$
電源	24~48 V ファンタム電源
サイズ	H82.5 x W23 mm

対応マイクロフォン	コンデンサーマイクロフォン
タイプ	ウルトラ・ローノイズ・クラスA・JFet・アンプリファイヤー
ゲイン	18 dB (@3 K $\Omega$ ロード)
電源	24~48 V ファンタム電源
サイズ	H82.5 x W23 mm

## BigAmp | アクティブ・ダイレクト・ボックス

ステージ・パフォーマンスからスタジオ作業まで幅広く対応出来る小型DIです。入力ソースに対して3dBのゲインリフトを実現する低ノイズのクラスAアンプリファイヤーと小さなボディの組み合わせは様々な環境に対応します。6.3mm標準プラグ入力を備え、ピックアップを使用したアコースティックギターからエレクトリックベース、エレクトリックギター、キーボード等、様々な楽器に対応可能です。



タイプ	ローノイズ・クラスA・JFet・アンプリファイヤー
サイズ	H82.5 x W19.5 mm

Z - in	1 M $\Omega$
電源	24 ~ 48 v ファンタム電源



オンズ株式会社

〒108-0071 東京都港区白金台 5-22-11 ソフトタウン白金 503 号

[onzu.co.jp](http://onzu.co.jp)

お気軽にお問合せください



お電話でのお問合せ

03-6450-3873

受付時間 10:00~18:00 (土日祝を除く)



メールでのお問合せ

[info@onzu.co.jp](mailto:info@onzu.co.jp)